

## เครื่องทำน้ำเย็น 2 หัวก๊อก น้ำร้อน 1 หัวก๊อก แบบต่อก่อนน้ำประปา สแตนเลส ไร้สารตะกั่ว



แท่งค้ำภายในไม่มีรอยเชื่อมตะกั่ว



ก๊อกทองเหลืองทนทานไม่เป็นสนิม



มีตัวดักตะกอนภายในแท่งค้ำ  
เพื่อป้องกันตะกอนและฟุ้งที่เกิดจาก  
สิ่งแวดล้อมไม่ให้ไหลลงไปในรูก๊อกน้ำ



ฐานล่างหุ้มด้วยสแตนเลสล้วนแบบหนาพร้อมแกน  
ล้อเหล็ก 4 ล้อ สะดวกต่อการดูแลหรือเคลื่อนย้าย

*Better Drink Better Life*

Stainless Steel

Model : S300-C2-H1

HOT

COOL

Product Specification	Water Purifier
ยี่ห้อ	STANDARD
Model	S300-C2-H1
ระบบจ่าย	น้ำเย็น 2 หัวก๊อก น้ำร้อน 1 หัวก๊อก
ถังบรรจุน้ำ	บรรจุน้ำเต็มปริมาตร 64 ลิตร , ระดับลากลอยได้ 45 ลิตร , น้ำร้อน 4 ลิตร ถังเก็บภายใน 35.5 x 51 x 35.5 cm.
ถังเก็บน้ำภายในตู้	เชื่อมด้วยอากาศ (เชื่อมไฟฟ้า) ไม่มีสารตะกั่ว 100% และมีท่อน้ำร้อนรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ถังเก็บน้ำภายในลักษณะแกนก๊อกน้ำ	มีตัวดักตะกอนหรือฟุ้ง ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ไม่ไหลลงไปในรูก๊อกน้ำ
ลักษณะหัวก๊อกน้ำ	พลาสติก ABS แข็งอย่างดี
อุปกรณ์ควบคุม	ก๊อกเหลืองหุ้มโครเมียม แบบกดเปิด - ปิด ย่อยปิด จำนวน 2 หัวก๊อก ไม่มีสนิม สำหรับน้ำเย็น หัวก๊อกพลาสติก แบบดัน 1 หัวก๊อก สำหรับน้ำร้อน
ลักษณะท่อรับน้ำเข้า	ระดับน้ำในถังเก็บน้ำป้องกันน้ำล้นถึง ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิมเหล็ก
อุณหภูมิความเย็น	เป็นท่อ PVC เกยอยู่ในทองเหลืองขนาด 4 นิ้ว
อุณหภูมิความร้อน	3-10 °C + , -3°C ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสแตทคอนโทรล
ระบบทำน้ำเย็น	85-95 °C ควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครทาส ฮีทเตอร์ ใช้ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า 600 วัตต์
ภาตรองน้ำ	คอมเพรสเซอร์คุณภาพสูงขนาด 1/3 แรงม้า 270 วัตต์ 2.0 แอมป์ ความเย็น 921 BTU
พบบันได	มีท่อ Drain น้ำ ทำให้สะดวกไม่ต้องยก
ขารองรับตู้	บุด้วยโฟลียูรีเทนโฟม เพื่อเก็บความเย็นไม่ทันนานและไฟรั่วไหล
มีล้อ	เครื่องทำน้ำเย็น หุ้มด้วยสแตนเลส ทำใ้ใ้ไม่เป็นสนิมหรือฟุ้ง
วัสดุทำน้ำเย็น	4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทำใ้ง่ายต่อการดูแล
วัสดุตัวเครื่อง	Stainless Steel 304
คุณภาพ	Stainless Steel อย่างดี เบอร์ SUS#304 นำมาจากญี่ปุ่น (ไม่มีเหล็กผสม 100%)
รับประกัน	ใช้น้ำยาคุณภาพสูง 134a (NON CFC) ช่วยประหยัดไฟและเสียงรบกวน
กำลังไฟ	คอมเพรสเซอร์ 1 ปีเต็ม
	220V/50Hz เป็นชนิดเพอร์มาเนนท์ความร้อนด้วยอากาศ โดยมีมอเตอร์พัดลมเข้า
	ระบบทำความร้อน เพื่อยืดอายุขานของคอมเพรสเซอร์,ควบคุมกระแสไฟฟ้าด้วย
	ระบบโอเวอร์โหลด
ขนาด (กว้างxลึกxสูง)	65 x 50 x 129 ซม. (รวมล้อ)